

**ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE
SERVICIUL TEHNIC, INTRETINERE PATRIMONIU**

ANEXA LA REFERATUL DE NECESITATE NR. 1916 / 07.02.2018

1. Caracteristici tehnice boiler 750 - 800 litri: 1buc.

Putere termica boiler [kW]:	60 (75/15/45 °C)
Acumulare boiler [litri]:	750 - 800
Suprafata serpentina [mp]:	2
Izolatie boiler [material + grosime min. mm]:	Poliuretan injectat 40
Productie ACM [l/h]:	955 (60 °C)
Numar serpentine pe boiler:	1
Temperatura max. serpentina [°C]:	110
Temperatura max. boiler [°C]:	95
Dimensiuni boiler [ØxL mm] max:	880 x 1785
Presiune max. boiler [bar]:	10
Presiune maxima de exercitiu [bar]:	12
Timp de incalzire $\Delta t = 40^{\circ}\text{C}$ [max min]:	50
Serpentina fixa este echipata cu Anod de Magneziu si Tester	
Termometru exterior	
Rezervor din otel dublu emailat (pentru o protectie buna, anticoroziva)	
Gura de vizitare pentru posibilitate acces la interior (curatare)	
Montaj	pe pardoseala, vertical
Garantie:	minim 2 ani

- 2. Supapa de siguranta: 1 buc., 1/2"**
- 3. Filtru pentru impuritati din alama galbena: 1 buc., 1/2"**
- 4. Filtru aquapur anticalcar polifosfati 1 buc.**
- 5. Filtru apa rece 10 d.1 cu cartus pp lavabil 50 microni 1 buc.**

SERVICIUL TEHNIC INTRETINERE PATRIMONIU,
Dan Stanciu

